

AT-255CG

6.65mの伸縮式折曲ブーム採用
大幅に作業領域拡大

主要諸元

◆バスケット


積載荷重/200kg又は2名
 最大地上高/25.5m
 最大作業半径/13.5m
 内寸法/1.5m×0.7m×0.95m
 バスケットスイング角度/左93°~右93°

◆ブーム

起伏角度/−12°~80°
 上げ速度/−12°~80°/50s
 長さ/7.70m~18.26m
 伸ばし速度/10.56m/52s
 旋回角度/360°連続
 旋回速度/1r.p.m.
 車体寸法/7,960mm~7,990mm×2,170mm~
 2,180mm×3,350mm~3,510mm
 車体重量/7,820kg
 アウトリガ最大張出幅/4.4m
 中間2張出幅/3.6m
 中間1張出幅/2.83m
 最小張出幅/1.94m
 メーカー/株式会社タダノ

(注意)

1. 作業範囲は水平堅土におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
2. 最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。
3. 作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。
4. 旋回角度によって、作業範囲は右図のように連続的に変化します。



◆作業範囲図

